

PRILOGA 2

1. Oblika in vrste tabel za označevanje območja kopanja in območja naravnega kopališča

Oblika table za označevanje območja kopanja in območja naravnega kopališča je modul z dimenzijami 80 x 40 cm, ki se uporablja na vseh območjih kopalnih voda v Sloveniji.

2. Sestavljenost table za označevanje območja kopanja in območja naravnega kopališča

Vsaka tabla za označevanje območja kopanja in območja naravnega kopališča je sestavljena iz dveh modulov. Glede na lokacijo postavitve table oziroma glede rabe jezika, v katerem je napisano besedilo na tablah, se moduli sestavljajo na naslednji način:

2.1 Table z napisi v slovenskem jeziku

Za območje kopanja:

– zgornja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje napis »območje kopalne vode«, napis »območje izvajanja monitoringa higienske ustreznosti kopalne vode« in napis »kopanje na lastno odgovornost«.

– spodnja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje naslov predpisa, ki določa območja kopanja in podatke o objavi tega predpisa, npr.: »Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 70/03)«, napis »Informacije o kakovosti vode:«, naslov institucije, ki je pristojna za pojasnila in informacije v zvezi s podatki o kakovosti kopalne vode, npr. »Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, T: 01 244 14 00« ter naslov spletne strani, npr. »www.arso.gov.si«. Za namestitev podatkov o kakovosti vode je na tabli prostor za vstavljanje besedila na listu dimenzije največ A3 format (ali 2 x A4 format).

Za območje naravnega kopališča:

– zgornja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje napis »območje kopalne vode«, napis »kopališče« in uradno ime naravnega kopališča.

– spodnja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu kopališča, napis »Informacije o kakovosti vode:«, naslov institucije, ki je pristojna za pojasnila in informacije v zvezi s podatki o kakovosti kopalne vode npr. »Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, T: 01 244 14 00« ter naslov spletne strani, npr. »www.arso.gov.si«. Za namestitev podatkov o kakovosti vode je na tabli prostor za vstavljanje besedila na listu dimenzije največ A3 format (ali 2 x A4 format).

2.2 Table z napisi v slovenskem jeziku in jeziku narodnostnih manjšin

Za območje kopanja:

– zgornja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje napis »območje kopalne vode«, napis »območje izvajanja monitoringa higienske ustreznosti kopalne vode« in napis »kopanje na lastno odgovornost« v slovenskem jeziku in jeziku narodnostne manjšine.

– spodnja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje naslov predpisa, ki določa območja kopanja in podatke o objavi tega predpisa, in napis »Informacije o kakovosti vode:« v slovenskem jeziku in jeziku narodnostne manjšine, naslov institucije, ki je pristojna za pojasnila in informacije v zvezi s podatki o kakovosti kopalne vode ter naslov spletne strani. Za namestitev podatkov o kakovosti vode je na tabli prostor za vstavljanje besedila na listu dimenzije največ A3 format (ali 2 x A4 format).

Za območje naravnega kopališča:

– zgornja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje napis »območje kopalne vode«, napis »kopališče« v slovenskem jeziku in jeziku narodnostne manjšine ter uradno ime naravnega kopališča.

– spodnja tabla, z dimenzijo modula 80 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu kopališča, napis »Informacije o kakovosti vode:« v slovenskem jeziku in jeziku narodnostne manjšine, naslov institucije, ki je pristojna za pojasnila in informacije v zvezi s podatki o kakovosti kopalne vode ter naslov spletne strani. Za namestitev podatkov o kakovosti vode je na tabli prostor za vstavljanje besedila na listu dimenzije največ A3 format (ali 2 x A4 format).

Ažurirane podatke o predpisu, ki določa območja kopanja in podatke o objavi tega predpisa, se na tablo lahko namesti v obliki nalepke, s katero se prekrije prejšnje podatke.

3. Grafični elementi in postavitve besedila

3.1 Barve

Uporaba barve za posamezne tipe tabel je razvidna iz prilog: PRILOGA 2A in PRILOGA 2B.

Na tablah se uporabijo naslednje barve:

Modra: 100% cyan ali
Pantone Process Cyan

Rumena: 100% yellow ali
Pantone Process Yellow

3.2 Pozicija in opis tipografije

Pozicija in opis tipografije za table za označevanje območja kopanja sta razvidni iz prilog: PRILOGA 2E, PRILOGA 2F in PRILOGA 2G.

Pozicija in opis tipografije za table za označevanje območja naravnega kopališča sta razvidni iz prilog: PRILOGA 2H, PRILOGA 2I in PRILOGA 2J.

3.3 Način izdelave tabel za označevanje območij kopalnih voda

Moduli se izdelajo iz kateregakoli materiala, ki pa mora biti površinsko obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in poškodbe (na primer iz aluminijaste pločevine in ima zavihke ter objemke za namestitev na drog). Osnovne mere so razvidne iz priloge: PRILOGA 2C.

Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (raziglati). Zaobljenost je razvidna iz priloge: PRILOGA 2C.

Na spodnji tabli mora biti izdelan zaščiten žep iz pleksija, plastike in/ali kovine, odporen na vlago in druge negativne vplive iz okolja. Konstrukcijski elementi so razvidni iz priloge: PRILOGA 2C.

3.4 Material in oblika količka

Količek je kovinski drog, s premerom najmanj 6 cm, vroče cinkan. Višina droga, na katerega so pritrjeni posamezni moduli je odvisna od tipa table:

	Tip table	Višina količka
1	Table z napisi v slovenskem jeziku z dvema moduloma 80 x 40 cm in table z napisi v slovenskem in jeziku narodnostne manjšine z dvema moduloma 80 x 40 cm	65 cm zabetonirano v tleh in 190 cm nad zemljo; višina celotnega droga 255 cm

3.5 Način postavitve

Tabla se pritrdi na količek s pomočjo objemke, ki je vgrajena na zadnji strani table. Moduli 80 x 40 cm se pritrdijo na dva količka. Drog je zabetoniran v tla. Dimenzije betonskega temelja so 80 x 110 x 50. Tabla se pritrdi tako, da je spodnji rob spodnje table 110 cm nad tlemi. Tabla se lahko pritrdi na drog tudi višje, vendar tako, da je spodnji rob spodnje table največ 130 cm nad tlemi.

Ne glede na navedbe v prejšnjem odstavku se tabla iz 13. člena tega pravilnika lahko pritrdi tudi na ograjo ali na objekt ob vhodu na kopališče.

Način postavitve je razviden iz priloge: PRILOGA 2D.