

Matrika tveganja

Matrika za ocenjevanje varnostnega tveganja

Verjetnost tveganja	Resnost tveganja				
	katastrofalno A	nevarno B	večje C	manjše D	nepomembno E
pogosto 5	5A	5B	5C	5D	5E
občasno 4	4A	4B	4C	4D	4E
redko 3	3A	3B	3C	3D	3E
neverjetno 2	2A	2B	2C	2D	2E
izjemno neverjetno 1	1A	1B	1C	1D	1E

* Ocena varnostnega tveganja = verjetnost x resnost.

** Rdeča barva označuje visoko stopnjo tveganja (= nesprejemljivo).

Rumena barva označuje srednjo stopnjo tveganja (= dopustno).

Zelena barva označuje nizko stopnjo tveganja (= sprejemljivo).

Preglednica za oceno verjetnosti varnostnega tveganja

Verjetnost	Pomen	Vrednost
pogosto	verjetnost, da se zgodi velikokrat (se je pogosto zgodilo)	5
občasno	verjetnost, da se zgodi včasih (se je nekajkrat zgodilo)	4
redko	malo verjetno, da se zgodi, vendar je možno (se je redkokdaj zgodilo)	3
neverjetno	zelo malo verjetno, da se zgodi (ni znano, da bi se že zgodilo)	2
izjemno neverjetno	skoraj nepredstavlljivo, da bi se kdaj zgodilo	1

Preglednica za oceno resnosti varnostnega tveganja

Resnost	Pomen	Vrednost
katastrofalno	<ul style="list-style-type: none"> – uničena oprema – več smrtnih žrtev 	A
nevarno	<ul style="list-style-type: none"> – veliko zmanjšanje varnostne rezerve, fizična obremenitev ali obremenitev dela, zaradi katere izvajalcu ne more biti zaupana natančna in popolna izvedba naloge – resne poškodbe – večja poškodba naprave 	B
večje	<ul style="list-style-type: none"> – veliko zmanjšanje varnostne rezerve, zmanjšanje sposobnosti izvajalcev za obvladovanje škodljivih obratovnih pogojev zaradi povečanja delovne obremenitve ali zaradi pogojev, ki škodujejo njihovi učinkovitosti – resne nesreče 	C

	– poškodbe oseb	
manjše	– nevarnosti – operativne omejitve – uporaba nujnih postopkov – manjše nesreče	D
nepomembno	– malo posledic	E